

**DICHIARAZIONE DI  
PRESTAZIONE D.o.P.**

**n. 98C1119**



18

0496

Stabila2 S.r.l.  
Via A. Canobbio, 34 Verona (VR)  
Stab. Prod. Isola Vicentina (VI)

**UNI EN 771-1:2015**

**D.o.P. n. 98C1119**

**26830B**

CL	P	I	11,19	884	350x334x150	B	T2	R2	L 0,198
----	---	---	-------	-----	-------------	---	----	----	---------

Ulteriori informazioni [www.stabila.it](http://www.stabila.it)

1. Codice Prodotto:	<b>TERMOFON TAURUS SPALLA 35</b>
2. Numero di Tipo:	<b>26830B</b>
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:	<b>"P" elemento per uso in muratura protetta</b>
4. Nome e indirizzo del fabbricante:	Stabila2 S.r.l. S. L. Via A. Canobbio, 34 - 37132 Verona (VR) Stab. V. Capiterlina, 141 - 36033 Isola Vicentina (VI)
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui alla CPR all. V:	<b>Sistema 2+</b>
7. Organismo Notificato:	<b>DNV-GL Business Assurance Italia Srl n. 0496 CPD 0009</b>

**9. PRESTAZIONE DICHIARATA**

Caratteristiche essenziali		Prestazioni		Norma armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	334	mm	UNI EN 771-1:2015
	Larghezza	350	mm	
	Altezza	150	mm	
Tolleranza dimensionale	Categoria	T2		
	Categoria di intervallo	R2		
Configurazione e forma	Percentuale Vuoti	≤ 45	%	
	Sp. minimo pareti interne	9	mm	
	Sp. minimo pareti esterne	11	mm	
	N. fori presa	2		
	Area max fori di presa	35+35	cm <sup>2</sup>	
Elementi di muratura	Categoria	I°		
	Resistenza a compressione media (test su blocco intero)	Parallela ai fori	10,63	
Perpendicolare ai fori (testa)		3,35	N/mm <sup>2</sup>	
Spostamento dovuto all'umidità		NPD		
Forza d'adesione	EN 998-2:2016 All. C	0,15	N/mm <sup>2</sup>	
Contenuto Sali solubili attivi	Categoria	S0		
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1		
Assorbimento d'acqua		NPD		
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	UNI EN 1745:2012	10		
Massa volumica secca lorda	Min	840	kg/m <sup>3</sup>	
	Max	928	kg/m <sup>3</sup>	
	Tolleranza Categoria	D2		
Conduttività termica	λ <sub>10,dry,unit,P3</sub>	0,198	W/mK	
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F0		
Sostanze pericolose		NPD		

**10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante al punto 4.**

**Firmato a nome e per conto del fabbricante**

Isola Vicentina (Vi)  
01/02/2020

Legale Rappresentante  
**Gastone Colleoni**